



FR

kit de rénovation

Pour fenêtres, portes et portails

reno kit alu

Utilisation

Laque à poudre lisse (brillant, satin ou mat): Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, profils, portes de garage, volets... Pour tous les produits: agitez bien avant l'emploi, utilisez non dilué et appliquez avec un Duthoo Degreasing Cloth.

1. **ALL ROUND CLEANER** - Rincer, dégraisser, dépeussier. Appliquez, frottez et essuyez avec un chiffon propre. Effet antistatique. PH neutre.

2. **RENO-ALU** - Rénover et renouveler. Frottez jusqu'à disparition des traces et essuyez jusqu'à le produit devient invisible. Renouvelez l'opération si nécessaire. PH neutre.

3. **PROTEC-ALU** - Finir et protéger. Appliquez une couche final et frotter jusqu'à le produit devient invisible. Offre une meilleure résistance contre tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), facilite l'entretien et offre une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation.

reno kit pvc

Utilisation

Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, profils, portes de garage, volets... en PVC. Pour tous les produits: agitez bien avant l'emploi, utilisez non dilué et appliquez avec un Duthoo Degreasing Cloth.

1. **ALL ROUND CLEANER** - Rincer, dégraisser, dépeussier. Appliquez, frottez et essuyez avec un chiffon propre. Effet antistatique. PH neutre.

2. **RENO-PVC** - Rénover et renouveler. Frottez jusqu'à disparition des traces et essuyez jusqu'à le produit devient invisible. Renouvelez l'opération si nécessaire. PH neutre.

3. **PROTEC-PVC** - Finir et protéger. Appliquez une couche final et frotter jusqu'à le produit devient invisible. Offre une meilleure résistance contre tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.) et facilite l'entretien.

reno kit alu structure

Utilisation

Laque à poudre structurée (brillant, satin ou mat): Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, profils, portes de garage, volets. Pour tous les produits: agitez bien avant l'emploi, utilisez non dilué et appliquez avec un Duthoo Degreasing Cloth.

1. **ALL ROUND CLEANER** - Rincer, dégraisser, dépeussier. Appliquez, frottez et essuyez avec un chiffon propre. Effet antistatique. PH neutre.

2. **ALU CLEANER CREAM ST** - Rénover et renouveler. Frottez jusqu'à disparition des traces et essuyez jusqu'à le produit devient invisible. Renouvelez l'opération si nécessaire. Rincez avec de l'eau chaude ou une gomme magique. PH neutre.

3. **ALU STRUCTURE PROTECTOR** - Finir et protéger. Ne pas pulvériser directement sur le support! Mélanger et déposer un peu de produit sur le chiffon applicateur. Appliquer ensuite sur le support et frotter jusqu'à ce que le produit devienne invisible. Offre une meilleure résistance contre tous les agents agressifs (air salin, Pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), facilite l'entretien et offre une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation.

plus d'info?

contact@illicolor.com
+33 (0)3 88 20 98 20
www.illicolor.com

